

UKOREX®-EPS -ERISTELEVYJEN VALINTAOPAS



UK-Muovi Oy
www.ukmuovi.fi

Rakennusosa	Käyttökohde	UKOREX® EPS 60 Lattia	UKOREX® EPS 100 Lattia	UKOREX® EPS 200 Lattia	UKOREX® EPS 250 Lattia	UKOREX® EPS 300 Lattia	UKOREX® EPS 60S Seinä	UKOREX® EPS 100S Seinä	UKOREX® EPS 60S Katto+	UKOREX® EPS 80S Katto+	UKOREX® EPS 100S Katto+	UKOREX® EPS 120 Routa	UKOREX® EPS 200 Routa	UKOREX® EPS 300 Routa	
Alapohja- rakenteet ja perustukset	Maanvarainen alapohja, asuinrakennus		✓												
	Maanvarainen alapohja, liike-, teollisuus- ja varastorakennukset		✓	✓	✓	✓									
	Ryömintätilainen alapohja, kuormittamaton lämmöneristys (esim. ontelolaatan alapintaan liimattu lämmöneriste) (* Rakenteessa suositellaan käytettäväksi sammuvaa EPS-laatua	✓ (*)	✓ (*)												
	Ryömintätilainen alapohja, kuormitettu lämmöneristys (esim. kantavan betonilaatan yläpuolelle sijoitettu lämmöneriste)		✓	✓	✓	✓									
	Sokkelieristys		✓												
	Laattaperustuksen alapuolinen eristys		✓	✓	✓	✓									
	Laattaperustuksen yläpuolinen eristys + pintabetoni tai vastaava		✓	✓	✓	✓									
Seinä rakenteet	Paikallarakennettu puu-, harkko- tai tiilirunko						✓	✓							
	Betonisandwich- elementti						✓	✓							
	Lämpörappaus							✓							
	Sisäpuoliset lisälämmöneristeet							✓							

